



DIMENSIONAIS			
D1	D1 (mm)	D7	L
7/16"	11,1	30,0	20,6
1/2"	12,7	25,4	20,6
5/8"	15,8	31,7	22,2
3/4"	19,0	34,9	22,2
7/8"	22,2	38,1	23,8
1"	25,4	41,2	25,4
1.1/8"	28,5	44,4	26,9
1.1/4"	31,7	47,6	26,9
1.3/8"	34,9	50,8	28,5
1.1/2"	38,1	53,9	28,5
1.5/8"	41,2	60,3	34,9
1.3/4"	44,4	63,5	34,9
1.7/8"	47,6	66,6	38,1
2"	50,8	69,8	38,1
2.1/8"	53,9	76,2	42,8
2.1/4"	57,2	79,3	42,8
2.1/2"	63,5	85,7	46,0

*para outras medidas de eixo ou alojamento, consulte-nos.

LEGENDA	
	ELASTÔMEROS
	SEDE ESTACIONÁRIA
	SEDE ROTATIVA
	PARTES METÁLICAS
OPERACIONALIDADE	
PRESSÃO	
12,23 kgf/cm	
12 bar	
174,04 psi	
VELOCIDADE	
12 m/s	
TEMPERATURA	
- 45°C a - 200°C	